



TecnoSeal
Art. TA009TAU

TecnoSeal Print
Art. TA002TAU

TecnoSeal

Termoselladora automática



Más información
¡Encuadre y haga clic!

TecnoSeal puede equipar una impresora interna (TA002TAU) para **imprimir en las bolsas fecha de embolsado y caducidad durante el sellado. Esta solución permite tener un control constante sobre la esterilización de los instrumentos.** En el lateral de la selladora hay un control electrónico que permite gestionar los parámetros del sellado.

- **Sistema de alimentación automático** de fotocélula (10 mt/min).
- **Tarjeta electrónica para gestión y control** de los parámetros de uso.

Accesorios



TecnoEasy
Soporte de rodillos



TecnoBar
Soportes para bolsas



Bolsas precortadas
Bolsas precortadas
soldado en 3 lados

Datos técnicos

AxAxP (555x250x145) mm

Peso 14 Kg

Absorción max. 500 W

Tensión 230 V~ - 50/60 Hz

Ancho de soldadura 12 mm

Longitud de soldadura Continua ilimitada

Productividad 10 m/min.

Temperatura de encolado max. 220°C

Tecno-Gaz S.p.A. Strada Cavalli, 4 - 43038 - Sala Baganza - Parma - Italy
Ph. +39 0521 83.80 Fax +39 0521 83.33.91 - www.tecnogaz.com
Cap. Soc. € 280.000 i.v. C.F. e P.IVA/VAT IT00570950345 - R.E.A. PR 138927 Iscr. Reg. Impr. PR 10061

www.tecnogaz.com

