ONYX 6

AUTOCLAVE DE CLASE B
DE NUEVA GENERACIÓN

ONYX 6

El nuevo autoclave ONYX 6 contiene todas las mejoras sugeridas por nuestros usuarios y distribuidores, demostrando nuestra gran relación colaborativa :

- **Capacidad de carga significativamente aumentada**
- **Dimensiones mas compactas**
- **Regulación de puerta semiautomática**
- **Gestión del agua simplificada**

La instalación y la formación del usuario determinan la fiabilidad futura del autoclave. Por eso, el manejo simple es clave. Todas estas nuevas características contribuyen a facilitar el uso del ONYX 6 por el operador.

ONYX 6

1. **AJUSTE FACIL DE LA PUERTA**
   - Llave posicionada
   - Ajuste muy simple
2. **PORTA BANDEJAS CIRCULAR**
   - 4 o 5 bandejas
   - Porta bandejas circular con 2 o 3 bandejas mas anchas
   - Aumento de capacidad del 20%
3. **RELLENO POLIVALENTE**
   - Relleno posible por la parte superior
   - O por aspiración frontal
4. **DIMENSIONES COMPACTAS**
   - Profundidad 60 cm (+3 cm bombeo puerta)
   - Cabe en todas las encimeras
5. **VENTILACIÓN LATERAL**
   - No necesita espacio mínimo posterior
   - Se puede empujar hasta la pared
   - Instalación mas fácil

DATOS TECNICOS	ONYX 6
DIMENSIONES	474 x 497 x 620
ANCHO	474
ALTURA	497
PROFUNDIDAD	620
PESO	64 KG
DIAMETRO CAMERA	245 MM
PROFUNDIDAD CAMERA	430 MM